



## ENSEMBLE PARE BALLON

Filets de protection et poteaux pare ballon.

Conçu pour assurer la protection des alentours des terrains de sports et aires de jeux.

### CONCEPTION :



#### 4 Types de poteau (selon configuration) :

- **POTEAU DE DEPART** avec 1 jambe de force
- **POTEAU D'ANGLE** avec 2 jambes de force
- **POTEAU SIMPLE** (tous les 6m environ)
- **POTEAU DE RENFORT** avec 2 jambes de force (tous les 30m environ)

#### Conception :

- Poteau en acier diam. 76 Epaisseur 2mm
- Anneaux d'accrochage prévus pour les câbles
- Filet réalisé en polyéthylène tressé et munis d'une lisière renforcée. Maille 120x120 ou 140x140
- Câble plastifié diam. 5mm (prévoir 3 longueurs pour 3m de haut de filet, et 4 longueurs pour 4m de haut de filet)
- Tendeur vendue à l'unité (1 à chaque extrémité de câble + au poteau du milieu)
- Serre câble (2 fois le nombre de tendeur)

### OPTIONS :



- **Grillage simple torsion vert** (filet en acier galvanisé et plastifié diam. 2.4mm) : Pour une hauteur de 6m, prévoir 2m de grillage en bas.
- **Raidisseur pour grillage** (1 tous les 30m)
- **Piquet H. 2.25m pour grillage** (1 tous les 3m)
- **Jambe de force pour piquets grillage** (prévoir jambe de force tous les 30m)
- **Fil tension grillage** (rouleau de 100m) : pour H. grillage 2m, prévoir 3 longueurs
- **Agrafeuse et cartouches (200)** pour fixation fil de tension sur grillage

### En image :



### DIMENSION et Poids :



#### Dimensions des poteaux :

- Hauteur Totale 6.10m - H. Hors sol 5.50m
- Autres tailles nous consulter - sur demande

### FINITION :



#### 3 Finitions :

- ACIER GALVA par trempage
- ACIER avec sous couche epoxy + LAQUE polyuréthane cuite au four Ral 9003 BLANC ou autres (voir nuancier)
- GALVA&LAQUE

### RALS STANDARDS :

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55