



## BARRES FIXES

### CONCEPTION :



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave - Traitement Garantie 10 ans imputrescible
- Poteaux en rondin bois diam. 140mm
- Lisses en acier galva diam. 40 Epaisseur 2mm
- Boulonnerie zinguée incluse


### DIMENSION et Poids :




- 2 Poteaux H. Hors sol 2.50m et 2 autres poteaux H. Hors sol 2m
- Larg. entre poteaux : 1m
- Zone d'impact : 647 x 329cm

### ZONE D'IMPACT :

- La zone d'impact doit être au minimum de 1,50m tout autour de l'obstacle



### SCELLEMENT :



Attention : Laisser 10cms en dessous du niveau de sol pour remplissage de sable.

### OPTIONS :

- Panneau de consigne



### En image :



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes**

-