



## ECHELLE HORIZONTALE

### CONCEPTION :



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave - Traitement garantie imputrescible 10 ans
- Poteaux en rondin diam. 140mm
- Echelle en traverses en bois lamellé collé section 90x140mm
- Barreaux en tube acier galva diam. 40 Ep. 2mm
- Boulonnerie zinguée incluse

### DIMENSION et Poids :



- Hauteur hors sol des poteaux de départ : 1.80m - H. Totale 2.50m
- Echelle larg. 0.80 x H. Hors sol 2.50m

### ZONE D'IMPACT :


- La zone d'impact doit être au minimum de 1,50m tout autour de l'obstacle

### SCELLEMENT :

- Prévoir plot béton de 50 x 50 x H. 70cm (Attention : Laisser 10cm en dessous du niveau de sol pour remplissage de sable)
- De préférence, poser la partie la plus haute en premier

### OPTIONS :

- Panneau de consigne



### En image :



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes**

-