



BUT DE BASKET OSSAU

CONCEPTION :



But de basket réglementaire, conforme à la Norme Européenne EN 1270.

Modèle avec fourreau de scellement ou sur platine

- Poteau en acier galva 120x120 Epaisseur 4mm
- Support arrière du panneau, renforcé par une tôle de 4mm
- Panneau rectangulaire en polyester Ep. 24mm fixé sur la tôle arrière
- Cercle de basket réglementaire renforcé (testé à 240Kg en extrémité), conforme aux normes européennes EN 1270, fixé sur la structure
- Filet en nylon tressé multicolore fourni
- Fixation au sol par fourreaux à sceller fournis OU platine de 400x400 Ep. 10mm avec tiges de scellement
- Livré en kit avec notice de montage et certificat de conformité.
- Prévoir massif béton de 1 x 1 x H. 1m

DIMENSION et Poids :



- Hauteur : 3.05m - Déport 2.25m
- Panneau L. 1.80 x 1.05m

FINITION :



- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres (voir nuancier)

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



Accessoires de remplacement :

- Panneau seul Ep. 24mm sans cercle ni filet
- Cercle de basket diam. 210mm renforcé sans filet
- Filets tricolores diam. 4mm - La Paire

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :

