



## TOBOGGAN

### CONCEPTION :



- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic
- Visserie INOX A2
- Élément de décor : compact imputrescible sans entretien
- Glissière en polyester

### DIMENSION et Poids :



- **Tranche d'âge :**  
2 à 7 ans (0,90m) - 3 à 8 ans (1,10 à 1,50m) -  
4 à 9 ans (1,80m) - 6 à 11 ans (2,30m)
- **Hauteur de chute (HIC) :** 0,90m - 1,10 - 1,30 -  
1,50 - 1,80 et 2,30m
- **Encombrement hors tout :**  
2,85 x 1,20 m (0.90m) - 3.30 x 1.24m (1.10m) -  
3.76 x 1.36m (1.30m) - 3.82 x 1.48m (1.50m) -  
4.47 x 1.50m (1.80m) - 5.50 x 1.88m (2.30m)
- **Surface amortissante :**  
23 m<sup>2</sup> (0.90m) - 25m<sup>2</sup> (1.10m) - 29m<sup>2</sup> (1.30 et  
1.50m) - 36m<sup>2</sup> (1.80m) - 50m<sup>2</sup> (2.30m)
- **Scellement niveau 0 :** applicable

### SCELLEMENT :

- Nombre de réservation : 8
- Diamètre : 30cm
- Profondeur : 50cm
- Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du  
département de livraison.

### En image :



### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55