



PLANCHER DE BAL SUR PLATINES BELLOC

CONCEPTION :



Plancher utilisé pour la protection de sol de salles polyvalentes.

Conception :

- Plancher en CTBX bakéliné Epaisseur 24mm
- 1 face anti-dérapante et 1 face lisse
- Platine d'assemblage et tétons d'emboîtement diam. 13mm sous plateau
- Cale d'épaisseur sous le plateau pour minimiser les déformations
- Epaisseur au sol 35mm

DIMENSION et Poids :



Module de 1.20x1.20m



FINITION :



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

OPTIONS : *



En image :



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.
(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-