

PODIUM ROULANT PROMO-SCENE



Dimension : 8 m x 5 m
PTC : 1800 kgs
Surface : 40 m²
Haut plancher 0,95 m
Hauteur devant de scène 3,00 m
Hauteur fond de scène 2,60 m
Hauteur garde corps : 1,00 m
Hauteur Position Route: 3,95 m

Conception partie basse :

- Remorque un essieu central - Eclairage normalisé
- 2 Roues de 195 x 4 - Roue Jockey diam 60 escamotable
- Flèche en V homologuée et crochet à boule :- Freinage à inertie
- Chassis en tôle pliée ep 2 ou 2,5 galva et laqué : Couleur à préciser. Ossature en tube de 40x40x2 galva et autres sections-
- 4 béquilles robustes sous chassis central (réglable en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité. Sécurité.
- Ossature tubulaire des supports plancher Galvanisée
- 4 pietements repliables avec vérin à gaz par côté
- Assistance plancher par vérin à gaz
- Plancher en CTBX anti-dérapant ep 15 ou 18 mm (-résistance des planchers 500kgs /m²)
- Plateau central largeur 2,00 m et 2 côtés rabattables
- Escalier avec 1 garde corps métallique acier galva adaptable à 2 endroits
- Pare vélo avant



Flèche d'attelage à boule



Béquille stabilisatrice



Détail côté + escalier

Conception partie Haute :

- Toiture repliable en acier galva - Levage et maintien levé grâce à des perches manuelles fournies
- ossature : 50x30x2 - 40x27x1,5 et tôle pliée ep 2 mm
- **poteau de soutien toiture een 80x80x2 galva**
- Bâche toiture et fond en une seule pièce (les joues de côté et la jupe sont en option.)
Bâche PVC de grande qualité - Classement au feu M2 650 grs/m² - Coloris uni
Bleu rouge ou blanc
- Fixation de la toiture sur tout le pourtour par crochets et sandow

Utilisable 2/3

PYRENEES EQUIPEMENTS



Promoscene 40m²



Toit et bâche de fond



Fixation bâche toit



Position routière

NOS OPTIONS :



Option Timon articulé



Rideaux de côté en option

- Option timon articulé pour camion ou tracteur -
- Option rideaux de côtés, jupe, logo de ville ou communauté de communes -
- Option roue de secours -
- Option : escalier supplémentaire.
- Option : Coffre arrière de 1,92 m²
- Option : anneau pour flèche en V →



Modèle conforme aux normes routières.
Réceptionné par les mines. Prêt à immatriculer.

PYRENEES EQUIPEMENTS