

PODIUM ROULANT SUPERECO



Dimension : 6 m x 3,50 m
PTC : 1400 kgs
Surface : 21 m²
Haut plancher 0,95 m
Hauteur devant de scène 3,10 m
Hauteur fond de scène 2,65 m
Hauteur garde corps : 1,00 m
Hauteur sol au toit : 3,90 m

Conception partie basse :

- Remorque un essieu central - Eclairage normalisé
- Roues de 195 x 4 - Roue Jockey dia 60 escamotable
- Flèche en V homologuée et crochet à boule - Freinage à inertie
- Chassis en tôle pliée ep 2 ou 2,5 galva et laqué : Couleur à préciser. Ossature en tube de 40x40x2 galva et autres sections-
- 4 béquilles robustes sous chassis central (réglable en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité. Sécurité.
- Ossature tubulaire des supports plancher Galvanisée
- 4 pietements repliables avec vérin à gaz par côté
- Assistance plancher par vérin à gaz
- Plancher en CTBX anti-dérapant ep 15 ou 18 mm (-résistance des planchers 500kgs /m²)
- Plateau central largeur 2,00 m et 1 côté rabattable de 1,50 m
- Escalier avec 1 garde corps métallique acier galva adaptable à 2 endroits



Flèche d'attelage à boule



Béquille stabilisatrice



Détail côté + escalier

Conception partie Haute :

- Toiture repliable en acier galva - Levage et maintien levé grâce à des perches manuelles fournies
- ossature : 50x50x2 - 40x27x1,5 et 20x20x1,5
- **Barres anti poche d'eau**
- Bâche toiture et fond en une seule pièce (les joues de côté et la jupe sont en option.)
Bâche PVC de grande qualité - Classement au feu M2 680 grs/m² - Coloris uni
Bleu rouge ou blanc
- Fixation de la toiture sur tout le pourtour par crochets et sandow

**PYRENEES -
EQUIPEMENTS**



Toit et bâche de fond

TRESECO

PYRENEES - EQUIPEMENTS
 email : contact@pyrenees-equipements.com
 route de Mauléon 65 370 TROUBAT
 TEL : 05-62-39-25-51 Fax : 05-62-39-22-55
www.pyrenees-equipements.com



Fixation bâche toit



Position routière

NOS OPTIONS :



Option Timon articulé



Rideaux de côté en option

- Option timon articulé pour camion ou tracteur -
- Option rideaux de côtés, jupe, logo de ville ou communauté de communes -
- Option roue de secours -
- Option : escalier supplémentaire.
- Option : Anneau pour flèche en V

Modèle conforme aux normes routières.
 Réceptionné par les mines. Prêt à immatriculer.

PYRENEES - EQUIPEMENTS