

PODIUM ROULANT ECO

Page 1/2



Podium roulant avec ou sans toiture



Dimensions : Long 6-7-8 ou 9m
largeur 5m pour le 30 m² et 6 m
pour les autres modèles.

PTC : 1800 kgs Pour le modèle
sans toiture et 2500 à 3500 kgs
pour le modèle avec toiture.

Surface : 30 m² -36m²-42m²-48m²
ou 54 m²

Haut plancher 0,95 m

Hauteur garde corps : 1,10 m

Hauteur devant de scène 3,10 m

Hauteur fond de scène 2,30 m

Hauteur sol au toit : 3,95 m

} Pour modèle avec
Toiture.

Conception remorque :

- Châssis en tôle pliée ep 3 galva et laqué : Couleur à préciser. Avec cadre de renfort intérieur - ossature cenrale métallique tubulaire en 40x40 ep 2 galva et laquée.Epoxy+polyurethane-
- 2 essieux centraux 4 roues 185x4
- Flèche en V homologuée et crochet à boule - Freinage à inertie aux normes
- Roues de 185 R14 - Roue Jockey 70x70 escamotable -
- 4 béquilles robustes sous châssis central (réglable en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau . Sécurité.)
- Eclairage réglementaire.
- Pare vélo avant et arrière.

Conception partie basse :

- Ossature tubulaire des supports du plancher galvanisé
- Assistance des planchers latéraux en 2 parties relevables assistés par 3 vérins à gaz 1800 N
- Plancher en CTBX anti-dérapant ep 15 ou 18 mm (-résistance des planchers 500kgs /m²)
- Piètements des planchers avec rattrapage de niveau de 25 cms pour une meilleure stabilité
- Escalier avec 1 garde corps métallique acier galva adaptable à 4 endroits
- Garde corps lisses sur 3 côtés



Flèche d'attelage à boule



Béquille stabilisatrice



Détail pieds réglables



Timon articulé

Les Options pour la partie basse :

- * Coffre pour stockage des gardes corps escalier et bâche Volume 1,92 m² - avec fermeture par cadenas à clés
- * Option roue de secours - Option anneau pour flèche V → 
- * Option escalier supplémentaire
- * Option jupe entourage - Possibilité inscription logo ou écritures sur jupe

PODIUM ROULANT ECO



Page 2/2

Conception partie Haute :

- > Ossature métallique tubulaire galvanisée 50x30x2 - 40x27x2 - 20x20x1,5
- > Poteau de soutien toiture 80x80x2
- > Pannes de soutien toiture tous les 1,5 ou 1,25m
- > Equerre de sécurité aux angles
- > Toiture repliable en acier galva assistée par vérins à gaz.
- > Barres anti poche d'eau
- > Bâche toiture et fond en une seule pièce avec côtés relevables
- > Retombée de 300 mm de la bâche toit -
- > Bâche PVC de grande qualité - Classement au feu M2 680 grs/m² - Coloris uni Bleu rouge ou blanc
- > Fixation de la toiture sur tout le pourtour par crochets et sandow



Fixation bâche toit sur le pourtour de la



Position routière



Matériel réceptionné par les mines - Prêt à être immatriculé-

Les Options pour la partie Haute :

- * Possibilité de choisir des bâches bicolores en option
- * Rehausse de la toiture par pompe hydraulique manuelle
- * Logo et écriture possible sur les parties bâches



Option pompe relevage hydraulique

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Mr Millet Jacques.