



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com


POTELET BOIS NEOUVIELLE

CONCEPTION :



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave
- Forme rondin
- Tête chanfreinée
- Bande rétroréfléchissante blanche ou rouge larg. 10cm
- La bande est incrustée dans le poteau rainué à cet effet, collée et agrafée
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



2 Hauteurs :

- H. Totale 1,50m - HHS 1 à 1.20m
- H. Totale 1m - HHS 0.60 à 0.80m



5 Diamètres :

- 100 - 120 - 140mm

OPTIONS :



- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Perçage pour passage chaîne

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Perçage passage chaîne



Fourreau

En image :



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.
(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -