



PORTAIL OUVRANT VILAMOS

CONCEPTION :



Fût robuste intérieur en diam. 140 Epaisseur 12mm
 Platine du fût 400x400 Ep. 15mm à fixer par tiges de scellement fournies diam. 24 Long. 500mm avec double écrous pour faciliter la mise à niveau
 Entourage en acier de 100x50 Ep. 3mm
 Lisse intérieure en acier galva sendzimir 50x50 Epaisseur 2mm
 Habillage grille maille 50x50 Ep. 4mm
 Fermeture par tige traversante inox et cadenas titan en U
 Livraison sur palette et gabarit de transport à décharger par chariot élévateur

DIMENSION et Poids :



Long. 6 - 7 et 8m
 Hauteur hors sol 1.50m
 Ouverture à 90° ou 180°



Autres tailles sur demande

FINITION :



Finition galva à chaud par trempage avec sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four (selon nuancier)

RAIS STANDARDS :



Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :

* Inscription du nom de l'entreprise



En image :



Montage et livraison :



Nous consulter
 Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

