RANCATION :

Fiche produit Pyrénées-Equipements

: www.pyrenees-equipements.com

Email: contact@pyrenees-equipements.com

Couverture de podium modulable Yverdon

CONCEPTION:



Couverture adaptable à différentes marques de podium grâce à ses poteaux décalés.

Ossature entièrement en aluminium; Ce qui

permet un gain de poids de moitié par rapport à l'acier, et une manipulation plus aisée.

<u>Conception</u>: Toiture entièrement en ALUMINIUM (plus léger)

Poteaux alu décalés en 80x80 Ep. 4mm pour fixation sur partie basse

Fermes de côté et de devant en 60x40 Ep. 3mm, clavetées sur les poteaux

Pannes en 60x40 Ep. 3mm (anti-poche d'eau) prévues tous les mètres

Croix de saint andré en câbles pour le maintien de l'équerrage + tendeurs

Bâche toiture en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)

Laçage de la toiture sur le pourtour avec sandows et crochets

Toiture avec retombée de 0.50m- Fourreaux avant et arrière pour passage de barres afin d'éviter la création de poches d'eau. Barres et sangles de tension fournies.

Rideaux de côtés et fond (pouvant être relevés) en PVC 650 Gr/m² Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)

Accochage des rideaux par sangles et crochets, sur les échelles de côtés et fond

Porte d'accès prévue sur les joues de côté, pour l'escalier

Assemblage de la toiture au niveau du plancher Relevage de la toiture effectué par 4 treuils à arrêts automatique, placés à chaque angle (à partir de 6m de large et de profondeur)

Vérification technique de solidité effectuée par

DIMENSION et Poids :



Dimensions:

Hauteur de scène avant : 3.25m Hauteur de scène arrière : 2.25m



FINITION:



Ossature aluminium

OPTIONS: *Autre dimension



Montage et livraison :





Nous consulter Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

Notice de montage fournie


En image:











Détail accroche bâche

Partie coulissante pour relever la toiture + système de clavetage

Bâche en 650 gr/m² classement au feu M2 Palette de couleurs disponibles pour nos toiles en PVC

Blanc 958/ 958/905 - I Champagn Coquille d'

Blanc 958/958 -Blanc gris 958/905 -Ivoire 184/184-Champagne 184/184-Coquille d'oeuf 112/112-beige 123/123-jaune 119/119-orange 244/244-Rouge 370/370- Bleu clair 581/581- Bleu roi 543/543-Bleu marine 566/566- Vert 663/663-vert foncé 636/636-Gris lumiere 729/729-Gris soie 705-gris 712/712 ou noir 905/905.

Préciser la couleur unie:





Photo non contractuelle



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786

Fiche produit Pyrénées-Equipements : www.pyrenees-equipements.com Email : contact@pyrenees-equipements.com

Couverture de podium modulable Yverdon

Couleur de la bâche :680 g/m² - Classement au feu M2

Verts et dérivés : 567-995-7539-7533

Bleu: 7450 ou 7522 Orange: 7538 et 7456

Et sur la dernière ligne: 941 - Rose 7500 et rouge 7507.



Descriptifs

Bâche en 680 gr/m² Classement au feu M2- B1/BS -NFPA701 B-S2-D0

Palette de couleurs disponibles pour nos toiles en PVC-

Suivant l'ordre de la palette de haut en bas dans le sens de la lecture :

7310 -Blanc 867 (Ral 9010) -.7462 -7457 (Ral 1013) -7458 (Ral 1015)- 7409 -939 -654 -7379 (Ral 7040)-652 -7534-887 (Ral 8017) -7426 -7419 -810 (Ral 9005) - 7309 (Ral 5013).

Dickson's LOWICK System: Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine. Imprégnation totale des fils dans la matière. Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries. Trés bonne soudabilité. Fabriqué en France.

