



## POTELET ACIER IBIS

### CONCEPTION :



**Potelet antistationnement galvanisé avec bandes rétrofléchissantes rouge.**

- Tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
- Chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- Bandes rétrofléchissantes rouges
- Fixation sur platine de 150x150x10mm avec 4 perçages diam. 15mm)
- Perçage au pied pour passage fer à béton

### DIMENSION et Poids :



**Modèle standard unicolore :**

H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m



**Modèle bicolore PMR :**

H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

### FINITION :



- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir Nuancier)

### RAIS STANDARDS :



Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

### OPTIONS :



- Anneau à souder pour accrochage chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

### En image :



### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55