



POTELET ACIER REGENCE

CONCEPTION :



Potelet antistationnement acier galvanisé.

- Tube acier diam. 60, 76 Epaisseur 2.5mm, diam. 88.9, 101.6, 114.3 Epaisseur 3mm et diam. 139.7, 168.3 Epaisseur 4mm
- Chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



Hauteur totale 1,40m
Hauteur hors sol : 1,20m



FINITION :



- Finition GALVA A CHAUD 70 microns par trempage

OPTIONS :



- Anneau à souder pour accrochage chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 150x150x10mm percée (pour diam. 60 à 88,9mm) et 200x200x10mm (pour diam. 101,6 à 168,3mm)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boîtier clé triangle

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55