



POTELET ACIER/FONTE PROVENCAL

CONCEPTION :



Potelet antistationnement en acier laqué.

- Corps en acier diam. 114,3 Epaisseur 3mm
- Tête fonte GL diam. 114mm soudée et meulée au corps du potelet
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



Modèle standard unicolore :

H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m



Modèle bicolore PMR :

H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

FINITION :



- Tube sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier).

OPTIONS :



- Anneau à souder pour accrochage chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 200x200x10mm
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boîtier clé triangle
- Galvanisation avant peinture

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55