



POTELET ACIER/INOX KENYA

CONCEPTION :



- Partie en acier diam. 76 ou 88,9 Ep. 3mm
- Partie inox qualité 304L brossé usine H. 10cm
- Tête plate
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



Modèle standard :

Hauteur totale 1.20m - HHS 1m



Modèle PMR :

Hauteur totale 1.40m - HHS 1.20m

FINITION :



Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir Nuancier)

OPTIONS :



- Galvanisation avant peinture
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par clé triangle
- Platine 200x200x10mm percée

RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			



Fourreau à fermeture par clé triangle

En image :



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55