



# Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

## Barrière déco ville St André

### CONCEPTION :



**Barrière de trottoir pour protection public.  
Modèle avec ou sans grille de protection.**

Main courante en 1/2 rond 40x10mm

Poteaux en acier galva de 60x30 Ep. 2mm

Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep.1,5mm

Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep.1,5mm

Rond central diam. 75 Ep. 40mm

Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

Perçage aux pieds pour passage fer à béton  
Modèle à sceller

### DIMENSION et Poids :



Long. 0.78 x H.T 1.20m - HHS 1m - Poids 12.50Kg



Long. 1.58 x H.T 1.20m - HHS 1m - Poids 18.50Kg

### FINITION :



Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

### RAIS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

### OPTIONS :



\*Jardiniere sur barrière ou par côtés (voir modèle Jardiflor dans la rubrique fleurissement)

Grille de protection en maille 50x50 Ep. 4mm galva&laquée

Paire de Platine de 150x150x10mm

Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage

Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon

Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple

Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle

### En image :



Barrière St André

### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Option grille

Jardiniere en option



### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

