



# Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

## BARRIERE TOURNANTE ODESA

Barrière type bretelle autoroute avec 2 poteaux de réception réglables en hauteur jusqu'à 300 mm- Ouverture maximum 180 °

### CONCEPTION :



- \*Poteaux en acier galvanisés à chaud, section 150x150 Ep. 4mm avec renfort au bas du poteau
- \*Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 400x400 Ep. 15 ou 20mm
- \*Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
- \*Poteaux principaux réglables en hauteur pour la mise à niveau (jeu de 300mm) montés sur platine de 300x300x10mm
- \*Lisse en aluminium section 200x100x4 avec bandes rétro réfléchissantes rouges sur les 2 faces
- \*2 poteaux de réception (1 en position ouverte et 1 en position fermée) sur platines de 300x300x10mm
- \*Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U

### DIMENSION :



- Long 8 m Hauteur 1,00 m
- Long 9 m Hauteur 1,00 m
- Long 10 m Hauteur 1,00 m
- Long 11 m Hauteur 1,00 m
- Long 12 m Hauteur 1,00 m

### Poids :



Selon le modèle simple ou renforcé ainsi que la longueur.

Exemple : Modèle 8 m poids 160 kg.

### FINITION :



Finition de l'ensemble avec sous couche epoxy + laque polyuréthane et polymérisation au four Ral 9003 BLANC

Bandes rouges réfléchissantes sur les 2 faces de la lisse.

### Montage et livraison :



Livré démonté, sur palette appropriée.

Prévoir plot béton de 0.80x0.80xH.0.80m pour le poteau principal et 0.60x0.60xH. 0.60m pour les poteaux de réception



### OPTIONS :



- \*Fermeture à cadenas clé triangle de 14
- \* Autre couleur sur demande

### En image :



Barrière ouverte



Poteau réglable en hauteur



Détail fermeture cadenas Titan



Barrière fermée

### ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55