

PODIUM ROULANT SUPERECO



Dimensions :

Long 5 x Prof 3,50 m PTC1400 kg **17,5m²**

Long. 6 x Prof. 3.50m - PTC 1600Kg **21m²**

Long. 7 x Prof.3.50 m - PTC 1800kg **24,5 m²**

Haut plancher 0,95 m

Hauteur devant de scène 3,10 m

Hauteur fond de scène 2,65 m

Hauteur garde corps : 1,00 m

Hauteur sol au toit : 3,90 m

Position routière repliée : Larg. 2.20 x H. Hors tout 3.90m

Conception partie basse :

- > Remorque un essieu central - Eclairage normalisé
- > Roues de 185RC14 (pour le 5 et 6m de long) ou 205RC14 pour le 7 m de long x 4 - Roue Jockey dia 60 escamotable
- > Flèche en V homologuée et crochet à boule - Freinage à inertie
- > Chassis en tôle pliée ep 2 ou 2,5 galva et laqué : Couleur à préciser. Ossature en tube de 40x40x2 galva et autres sections-
- > 4 béquilles robustes sous chassis central (réglable en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité. Sécurité.
- > Ossature tubulaire des supports plancher Galvanisée
- > 4 pietements repliables avec vérin à gaz par côté
- > Assistance plancher par vérin à gaz
- > Plancher en CTBX anti-dérapant ep 15 ou 18 mm (-résistance des planchers 500kgs /m²)
- > Plateau central largeur 2,00 m et 1 côté rabattable de 1,50 m
- > Escalier avec 1 garde corps métallique acier galva adaptable à 2 endroits



Flèche d'attelage à boule



Béquille stabilisatrice



Détail côté + escalier

Conception partie Haute :

- > Toiture repliable en acier galva - Levage et maintien levé grâce à des perches manuelles fournies ossature : 50x50x2 - 40x27x1,5 et 20x20x1,5
- > **Barres anti poche d'eau**
- > Bâche toiture et fond en une seule pièce (les joues de côté et la jupe sont en option.) Bâche PVC de grande qualité - Classement au feu M2 680 grs/m² - Coloris uni Bleu rouge ou blanc
- > Fixation de la toiture sur tout le pourtour par crochets et sandow

**PYRENEES -
EQUIPEMENTS**



Toit et bâche de fond

TRESECO

PYRENEES - EQUIPEMENTS
 email : contact@pyrenees-equipements.com
 route de Mauléon 65 370 TROUBAT
 TEL : 05-62-39-25-51 Fax : 05-62-39-22-55
www.pyrenees-equipements.com



Fixation bâche toit



Position routière

NOS OPTIONS :



Option Timon articulé



Rideaux de côté en option

- Option timon articulé pour camion ou tracteur -
- Option rideaux de côtés, jupe, logo de ville ou communauté de communes -
- Option roue de secours -
- Option : escalier supplémentaire.
- Option : Anneau pour flèche en V

Modèle conforme aux normes routières.
 Réceptionné par les mines. Prêt à immatriculer.

PYRENEES - EQUIPEMENTS