

Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email: contact@pyrenees-equipements.com

BARRIERE TOURNANTE ST HILARY

Modèle conçu pour obstruction de voies privées telles que les résidences, les zones piétonnières, les voies de secours, entrées de marche ou autre.

CONCEPTION:



- *Ossature tubulaire galva et laquée (sous couche Epoxy + laque). Pied de soutien à partir de 3m.
- *Poteau tube Diam. 120x120x4.
- * Fût de rotation central Diam. 101 ép.3,6 sur platine de 300x300 ep10mm à fixer au sol avec tiges de scellement fournies.
- *Lisse tube Diam. 60. 3x3.25. Pour ouvrir, le bras pivote sur un axe.
- *Blocage par goupille traversante soudée sur chaine avec cadenas *Pivot de la barrière à 90 degrés droite ou gauche.
- *La goupille et le cadenas titan en U sont protégés par des flasques de protection du vandalisme et du gel tige inox traversante fixée par chaine au poteau.

DIMENSION:



HAUTEUR: 1m

Longueurs disponibles:

2,00 m-2.50 m-

3,00 m - (avec pied de soutien)

Poids:




Long 2,00 m : 50 kg Long 2,50 m : 60 kg Long 3,00 m : 80 kg

FINITION:



Sous couche Epoxy et laque polymérisation cuit au four.

Voir les Rals:



OPTIONS:



- *Fermeture par cadenas clé triangulaire.
- *Poteau de réception.

En image:








Systeme fermeture avec cadenas



Pied de soutien

Montage et livraison :







La platine est près percée. Vous n'avez plus qu'à fixer la barriere à réception de la marchandise.



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786