



Fiche produit Pyrénées-Equipements

Site : www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

Barrière tournante avec support roulette Saint Gilles

CONCEPTION :



**Barrière tournante avec support roulette.
Pivotement à 90° ou 180°.**

Poteau principal en acier galva diam. 114 Ep. 3.6mm

Fût intérieur de rotation diam. 102 Ep. 3.6mm fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies

Lisse en acier galva 100x50 Ep. 3mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse

Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm

Renfort sous lisse en acier galva 60x30 Ep. 2mm
Blocage sur poteau principal, par tige traversante diam 25mm et fermeture par cadenas fourni
Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec poymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

DIMENSION et Poids :



Larg. de passage 4 x H 1.10m - 85Kg
Larg. de passage 5 x H 1.10m - 100Kg
Larg. de passage 6 x H 1.10m - 120Kg
Larg. de passage 7 x H 1.10m - 150Kg



FINITION :



Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec poymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

OPTIONS : *Fermeture par cadenas clé triangulaire.



En image :



Barrière tournante Saint Gilles



Détail support roulette



Détail poteau

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55