



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

Barrière tournante avec support roulette Saumur

CONCEPTION :



Poteau principal en tube acier galva diam. 101,6
Ep. 4mm
Fût de rotation diam. 88,9 Epaisseur 4mm.
Fixation sur platine de 300x300x10mm à spitter au sol.

Lisse en aluminium section 150x50x4mm avec
bandes réfléchissantes rouges sur les 2 faces.

Support en bout de lisse avec roulette diam.
125mm et réglable en hauteur.

Barre de renfort en diagonal sous la lisse en alu
80x40mm.

2 Poteaux de réception en acier galva 100x100mm
fixés sur platine de 200x200x10mm à spitter et
réglables en hauteur.

Fermeture de la barrière par tige traversante inox
diam. 20mm.

Cadenas titan en U fournis sur les 2 poteaux de
réception.

Livré démonté.

Prévoir plots béton de 0,60x0,60 x H. 0,70m pour
les 3 poteaux (3 semaines de séchage minimum).

DIMENSION et Poids :



Larg de passage 5 x Haut 1m	82 kg
Larg de passage 6 x Haut 1m	92 kg
Larg de passage 7 x Haut 1m	102 kg
Larg de passage 8 x Haut 1m	112 kg
Larg de passage 9 x Haut 1m	122 kg
Larg de passage 10 x Haut 1m	132 kg

FINITION :



Finition sous couche epoxy + laque
polyuréthane avec polymérisation au
four Ral 9003 BLANC ou autre sur
demande.

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des
quantités et du département de
livraison.

OPTIONS :



*Fermeture par cadenas clé triangle

En image :



Détail poteau de
réception avec
fermeture par cadenas



Modele position ouvert avec poteau réception

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55