



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

BARRIERE TOURNANTE ST BREVIN

CONCEPTION :



Poteau principal en acier galva 100x100 Ep. 3mm
Fût de rotation intérieur diam. 88.9 ou 101.6 Ep.
3.2mm (suivant longueur) fixé sur platine de
300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement
fournies


Lisse en tube acier galva diam. 50 Ep. 2mm avec
tube vertical au centre de la barrière pour fixation
panneau

Blocage sur poteau principal par tige transversante
soudée à une chaîne et soudée au poteau +
fermeture par cadenas fourni

Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque
polyuréthane avec polymérisation au four (selon
nuancier)

Prévoir massifs béton de 0.40x0.40xH. 0.50m pour
le poteau principal et 0.30x0.30xH. 0.40m pour le
poteau de réception

DIMENSION et Poids :



Long. 2 x H. Hors sol 1m - Poids 44Kg
Long. 2.50 x H. Hors sol 1m - Poids
46Kg
Long. 3 x H. Hors sol 1m - Poids 49Kg



FINITION :



Finition de l'ensemble, sous couche
epoxy + laque polyuréthane avec
polymérisation au four (selon
nuancier)

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :

- *Fermeture par cadenas clé
triangulaire
- *Pied de soutien



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des
quantités et du département de
livraison.

En image :



Pied de soutien en option



Barrière tournante St Brévin
avec pied de soutien et cadeans
clé pompier



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon
65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55