



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

Portique à lisse enlevable Flamenville XL

CONCEPTION :



Portique à lisse démontable pour Entrée de parking ou Places publiques.
Pratique pour laisser passer des gros porteurs lors de manifestations (cirques, spectacles) et limiter l'entrée de Caravanes, Camping-cars, en dehors des manifestations en usage parking.


Conception :

Poteaux acier section 100x100 Ep. 3mm montés sur platines de 400x400 Ep. 10 ou 15mm avec tiges de scellement diam. 24 L. 500mm + Gabarit de pose fournis

Lisse démontable en acier 100x100 Ep. 3mm
 Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse

Déboîtement de la lisse à hauteur d'homme 2m
 Blocage par tige inox (maintenue par chaîne soudée sur poteau diam. 25 et cadenas titan en U
 Tirants de maintien à partir de 7m
 Livré en kit - prêt à monter

DIMENSION et Poids :



Dimensions :

Larg. de passage 5 m 180 kg -
 6m 220 kg -7m 230 kg
 8m 240 kg -9m 250 kg



Hauteur de passage de 2.20 à 3m

FINITION :



Finition de l'ensemble galva à chaud, avec sous couche epoxy + kaque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

Selon Ral Standard ci-dessous :

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



- *Support panneau
- *Panneau
- *Bavette

Montage et livraison :



Nous consulter
 Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image :



Portique Flamenville



Option support panneau et panneau



Détail blocage par tige traversante et cadenas fournis



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55