

# Fiche produit Pyrénées-Equipements

## **Demi-portique tournant PERTUS XXXXL**

CONCEPTION:



Demi-portique tournant de trés grosse section. Rotation à 90°. Modèle avec poteau de réception à remplir de béton, pour solidifier l'ensemble.

<u>Conception</u>: Poteau tournant en acier galvanisé à chaud 200x200 Ep. 5mm renforcé au pied par plat de 30x10mm sur le pourtour du poteau.

Fût intérieur de rotation diam. 187 Ep. 15mm indéformable

Fixation sur platine de 400x400x15 ou 20mm suivant longueur

Tiges de scellement diam. 24 L. 0,50m et double écrous + gabarit de pose fournis.
Poteau de réception en acier galvanisé à chaud 200x200 Ep. 5mm à remplir de béton (tête de poteau démontable pour le remplir de béton).
Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam. 25 en position ouvert ou fermée par cadenas titan en U

Fermeture supplémentaire en position fermée sur poteau de réception

Lisse alu de 200x200 Ep. 4mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces Tirants de maintien prévus-

Chaînette prévue en bout de lisse pour faciliter la rotation- Prévoir plots béton de 0.8 x 0.8 x H.0.80 pour chaque poteau

**DIMENSION et Poids**:



<u>Dimensions</u>: Long. 4 - 5 et 6m et sur demande en 7m ou 8m, et sur devis H. de passage 2,20 m-




Autres tailles nous consulter - SUR DEMANDE

#### **FINITION:**



Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

#### RALS STANDARDS :



<u> et livraison :</u>





Nous consulter Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

En image:





Fermeture sur poteau de

Fermeture cadenas clé triangle



- \*Support panneau
- \*Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- \*Fermeture par cadenas clé triangle de 14
- \*Bavette



**Demi portique tournant PERTUS XXXXL** 

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Détail platine et tiges d'ancrage



### **ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS**

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55