



TOURNIQUET MECANIQUE MIRAMAS

Tourniquet pour passage du public, chariots handicapés, Entrée de stade, Ecole, Usine .
 Non réversible : Il ne fonctionne que dans 1 seul sens (sens des aiguilles d'une montre)
 Système de déblocage anti-retour prévu en cas d'accident ou de malaise.
 Toit anti-franchissement inclus pour une hauteur de 2.20m.

CONCEPTION :



- Fût central acier laqué diam. 102 Ep. 10mm fixé sur platine de 300x300 à spitter au sol
- Fût tournant en inox qualité 304L diam. 114 Epaisseur 3mm laqué
- Fermeture en position ouverte et fermée par tige de blocage et cadenas titan fourni
- Bras en tube acier inox brossé usine diam. 42,4 Epaisseur 2mm avec embouts de protection
- Montants en acier galva 80x80mm fixés sur platine de 300x300mm à spitter au sol
- Garde-corps arrondis en acier galva 30x30mm
- Toit anti-franchissement en grille maille 50x50 Epaisseur 6mm
- Système muni d'un débrayage manuel en cas d'accidents
- Livré en kit avec notice de montage
- Prévoir plot béton central 0.60x0.60 x H. 0.60m

DIMENSION et Poids :



- Diam. Extérieur : 3.40m - Diam. intérieur 3.25m
- Largeur de passage 1.40m (Conforme aux normes PMR)
- Hauteur : 2.20m



Modèle 2 : Standard Long 2,20 m H 2,20 m avec passage de 0,90 m

FINITION :



- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

Montage et livraison :



- Notice de montage fournie - 2h de montage à 4.
- Encombrement transport :
1 palette de 3.30 x 1.20 m (PMR) ou 1 palette de 2,20 m x 1,20 m - Transport en direct -Prévoir un chariot élévateur impératif pour le déchargement par côté.

En image :



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55